



参考図

9	外枠止ネジ	SUS304	
8	内枠止ネジ	SUS304	
7	ブルドン管	BeCu	25MPa超
		C5191TW	3MPa超 25MPa以下
		C2680TW	3MPa以下
6	透明板	普通ガラス板	
5	目盛板	A1070P	
4	枠	C3604BD	生地
3	見返し	PP	白色
2	外枠	SPCD	黒色カチオン電着塗装
1	内枠	SPCD	黒色カチオン電着塗装
No.	部品名	材質	備考

3	使用温度範囲	-5~+45℃
2	用途	普通形
1	精度	JIS B 7505 CL1.6

主要部品					客先図番 USER No.			客先名 USER			
普通許容差					設計	検図	承認	尺度 SCALE		1:1.5	
寸法区分 16級					DESIGN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	日付 DATE		08-12-24	
3-6 ±0.2								名称		PA	
6-30 ±0.5								TITLE		100A-N01N-G3	
30-120 ±0.8								図面番号		AGA0285ATO	
120-315 ±1.2					日新計器株式会社			DWG. No.			
315-1000 ±2								NISSHIN GAUGE MFG. CO., LTD.			
MARK DATE 理由 CONTENTS REVISED											
訂正 REVISIONAL											