



参考図

7	内枠止メネジ	SUS304	
6	ブルドン管	BeCu	30MPa以上
		C5191TW	3MPa超 30MPa以下
		C2680TW	3MPa未満
5	透明板	PC	
4	目盛板	A1070P	
3	株	C3604BD	生地
2	外枠	ABS樹脂	黒色
1	内枠	ABS樹脂	黒色
No.	部品名	材質	備考

3	使用温度範囲	-5~+45℃
2	用途	普通形
1	精度	F. S. 3%

主要部品				客先図番 USER No.	客先名 USER					
普通許容差				設計 DESIGN BY	検図 CHECKED BY	承認 APPROVED BY	尺度 SCALE	1:1	日付 DATE	00-10-27
寸法区分	16級						名称	PA Δ S03N		
3-6	± 0.2	Δ	01-12-12	誤記	S. A		TITLE	40A-S01N-R1		
6-30	± 0.5	Δ	01-05-22	誤記	S. A		図面番号	AGA0141AA0		
30-120	± 0.8	MARK	DATE	理由 CONTENTS	REVISED	日新計器株式会社	DWG. No.			
120-315	± 1.2	訂 正 R E V I S I O N				NISSHIN GAUGE MFG. CO., LTD.				
315-1000	± 2									